

**商用石塑片材**

阿姆斯特壮历史长河中，龙彩经过艰巨的考验，成为商用环境中最受欢迎的材料。它受欢迎的关键在于它优质的质量、性能以及经济的价格。多年来，我们一直不断地更新其花纹与颜色，坚持与设计趋势保持同步，从而使龙彩成为商用块材中的标竿。

**产品特性**

- 结构:** 同质透心，耐磨、防滑、抗压、抗烟烫、材质轻，可确保长期使用。
- 设计:** 16种颜色，色彩组合变化多端，提供更多的设计选择。
- 规格:** 多种厚度可供不同耐用度和预算的需求。
- 安装:** 卓越的修边及直角，安装后可接近无缝效果。
- 施工:** 施工快且便于更换，易上墙，拼花损耗小，翻修可直接铺设。
- 物流:** 搬运方便，降低运输成本。
- 适用领域:** 特别适用于所有商业环境，教育环境，医护及轻工业环境。

# EXCELON IMPERIAL® SERIES Vinyl Composition Tile

## 龙彩 商用石塑片材

Characteristics 特点	Standard 标准	Unit 单位	Result 数值
Type of flooring 材料类型	ASTM F 1066, GB/T 4085		Vinyl Composition Tile 石塑片材
Material 材质			Polyvinyl chloride 聚氯乙烯树脂合成
<b>Safety criteria 安全要求</b>			
Flammability 防火	GB 8624	Class等级	B <sub>1</sub> - s1,B1
	ASTM E 648, ASTM E 662, BS 476 Part 7	Class等级	1
<b>Performance behaviour 性能数据</b>			
Roll dimensions 尺寸		mm (inch) 毫米 (英寸)	305mm x 305mm(12" x 12")
		mm (inch) 毫米 (英寸)	1.6mm (1/16")
			2.0mm (0.080")
Overall thickness 厚度			2.4mm (3/32")
			2.0mm x 457.2mm x 457.2mm(0.080" x 18" x 18") 部分颜色
			2.4mm x 609.6mm x 609.6mm(3/32" x 24" x 24") 部分颜色
Paking 包装		m <sup>2</sup> (Square feet)/ctn. 平米 (平方英尺) /每箱	4.2m <sup>2</sup> (45 sq.feet)/ctn.
加热长度变化率 (横向/纵向)	GB/T 4085	%	≤0.25%
Residual indentation 残余凹陷度	GB/T 4085	mm 毫米	≤0.10mm
Static Load Limit 静止承重力	ASTM F 970	psi(5.27 kg/cm <sup>2</sup> )	75 psi(5.27 kg/cm <sup>2</sup> )
Reference Specification 参考规范	ASTM F 1066, BS3260,GB/T 4085		